




Efekt dekoracyjny Adeco Loft Design to nowoczesne wykończenie, które łączy industrialny charakter stylu loftowego z eleganckim, metalicznym połyskiem. Taki efekt świetnie się komponuje z surowymi materiałami, takimi jak beton, cegła czy drewno, dodając wnętrzu głębi i wyrafinowania.

Do wykonania prac będą potrzebne

wałek midi


szpachla KYOTO

Komplet informacji dotyczących etapów realizacji prac dekoracyjnych dostępny jest w karcie charakterystyki produktu.




Rozprowadź podkład Primer Design

Jeżeli powierzchnia jest czysta, sucha i odpylona nałóż podkład wałkiem. Po zakończeniu aplikacji odczekaj 4 godziny do zupełnego wyschnięcia.



Nakładanie efektu dekoracyjnego Loft Design

Produkt Loft Design jest gotowy do użycia. Wymieszaj go dokładnie przed rozpoczęciem aplikacji. Metalową pacą do efektów dekoracyjnych nanieś cienką warstwę, tworząc nierówną fakturę. Zalecany czas schnięcia to około 8 godzin (w 20 stopniach Celsjusza).



Nakładanie warstwy metalizującej Finish Design

Gdy warstwa dekoracyjna Loft Design będzie zupełnie sucha wykorzystaj ponownie czystą pacę do efektów dekoracyjnych nakładając wybrany wariant kolorystyczny Finish Design: złoty lub srebrny. Nałóż niewielką warstwę produktu a następnie wykonuj ukośne ruchy, tak aby powierzchnia była gładka. Czas schnięcia to 2 godziny.



Podczas nakładania oraz w czasie procesu wysychania i wiązania produktu temperatura otoczenia i podłoża musi zawierać się w granicach +5 °C do +25 °C. Jeśli planujesz wykonanie większej powierzchni pamiętaj, aby zakupić odpowiednią ilość produktu.

zobacz

video instrukcja

5m²

wydajność z zestawu
w zależności od grubości warstwy

produkt do wnętrz

możliwe różne
warianty wykończenia

metaliczny
połysk